

# CEMENTO AGGREGATO SUGHERO

Al momento della miscelazione è possibile aggiungere nella specifica tramoggia sughero in granuli.

Il sughero, noto per essere il miglior isolante termico ed acustico esistente in natura, viene ricavato dalla corteccia da sughero attraverso un processo di frantumazione, macinazione e pluriventilazione che consente di eliminare tutte le sostanze che possono alterarne le proprietà isolanti.

E' considerato, quindi, una tecnica semplice e naturale che consente al contempo di alleggerire i solai e di ridurre il rumore da calpestio.

Particolarmente indicato nella posa di pannelli a riscaldamento a pavimento

## SUGHERO GRANULATO TIPO 3/7

GRANULOMETRIA	DENSITA'	CONDUTTIVITA' TERMICA a 10°C	RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
<b>MM 3/7</b>	<b>KG. 90/100 MC</b>	<b><math>\lambda = 0,050 \text{ W. M / m}</math> K.</b>	<b>38,7 N/MC</b>
STABILITA' ALL' INVECCHIAMENTO	PERMEABILITA' AL VAPORE	CONFEZIONE PER CADUTA LIBERA 8 SACCHI	
<b>ILLIMITATA</b>	<b>NULLA</b>	<b>1 MC c.a.</b>	

IMPUTRESCIBILE INATTACCABILE AI RODITORI RESISTENTE AGLI AGENTI BIOLOGICI