

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 697-CPR-18-03

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo: **SK410**
2. Usi previsti: **Materiale per massetto cementizio per utilizzo all'interno di edifici**
3. Fabbricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatario: Non applicabile
5. Sistemi di Valutazione e Verifica della Costanza di Prestazione (VVCP): **4**
6. Norma armonizzata: **EN 13813:2002**

Organismi notificati: Non applicabile

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco	A1FL
Rilascio sostanze corrosive	CT
Permeabilità all'acqua	NPD
Permeabilità al vapore d'acqua	NPD
Resistenza a compressione	C16
Resistenza a flessione	F3

Resistenza all'usura	NPD
Isolamento al suono	NPD
Affioramento al suono	NPD
Resistenza termica	NPD
Resistenza chimica	NPD

8. Non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Dott. Samuele Beraldo

Direzione Ricerca Sviluppo e Sistema Qualità – Responsabile Area Prodotti Inorganici

Spresiano, 27/03/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA n° 015890268



FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: SK410



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
13
697-CPR-18-03

EN 13813:2002 - CT-C16-F3

SK410

Cementitious screed material for use internally in buildings

Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C16
Flexural strength:	F3
Wear resistance:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance λ:	NPD
Chemical resistance:	NPD